



TECHNISCHE GEGEVENS NIKA drb*

PORTALEN:	Het geleide- en sluitportaal bestaat uit koker 80x80x3 mm op voetplaat. Het geleideportaal is voorzien van geleiderollen, die afgeschermd zijn om klemgevaar te voorkomen. Het sluitportaal is voorzien van een vangbek en een slotvanger.
FUNDERING:	Ter plaatse gestortte fundering of prefab fundering.
SLOT:	Locinox slot; mechaniek in roestvrij staal. Het slot wordt voorzien van een europrofiel-cilinder en 3 sleutels.
WIELENSETS:	Twee tandemstellen.
GELEIDEWIEL:	Zowel de voorzijde als de achterzijde van het C-profiel wordt voorzien van een geleidewiel waardoor de poort soepel in het sluitportaal of geleideportaal schuift.
EINDOPLOOP:	Standaard worden de poorten uitgeleverd met een eindoploop. Deze eindoploop bestaat uit een koker met vangbek die ter plaatse ingestort kan worden.
OPPERVLAKTEBEHANDELING:	Thermisch verzinkt (iso norm EN1461). Coating volgens NEN 5254. De standaard RAL kleuren zijn RAL 5000 t/m RAL 9023 serie met uitzondering van RAL 5011, 5022, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9006, 9007, 9022, 9023. Bovengenoemde uitzonderingen en overige RAL kleuren kunnen tegen meerprijs geleverd worden.

VERZINKT & GECOAT

Hoogte: 600 mm

Doorgang:	Onderkoker	Zijkokers	Tussenkokers	Bovenligger
3000 mm	60x60x2	60x60x2	60x60x2	60x60x2
4000 mm	60x60x2	60x60x2	60x60x2	60x60x2
5000 mm	80x60x3	60x60x2	60x60x2	60x60x2
6000 mm	80x60x3	80x60x3	60x60x2	80x60x3
7000 mm	120x80x3	80x60x3	60x60x2	80x60x3
8000 mm	120x80x3	80x60x3	60x60x2	80x60x3
9000 mm	120x80x3	80x60x3	60x60x2	80x60x3

Voor doorgang 3500, 4500, 5500, 6500, 7500, 8500 en 9500 mm gelden dezelfde maten als de opvolgende breedte maat.

Doorgang:	Poortlengte (mm)	Doorgang:	Poortlengte (mm)
3000 mm	4200	6500 mm	8850
3500 mm	4825	7000 mm	9600
4000 mm	5450	7500 mm	10250
4500 mm	6000	8000 mm	10900
5000 mm	6800	8500 mm	11450
5500 mm	7450	9000 mm	12000
6000 mm	8100		



Zeker en snel sluitbaar

* Wijzigingen voorbehouden

induline

PRIVAICON BV
HEKWERKEN

Privacon Hekwerken
MEULENVELDT 10 - 12 | 5451 HV MILL
Telefoon: 0485 44 23 98
Fax: 0485 47 01 84
E-mail: info@privacon.nl