



## Dura dpd

oben: Detail 180° Scharniere  
unter: Secura- Anschlag

### TECHNISCHE BESCHREIBUNG DURA dpd\*

SCHARNIERE:	180°, 4-dimensional verstellbar (für alle Öffnungsrichtungen verwendbar)
ZACKENLEISTE:	Standard ab Torhöhe 150 cm
SCHLOßKASTEN:	Locinox mit VA- Schloßeinsatz und Alu- Klinke
BODENVERRIEGELUNG:	Blindflügel mit Bodenriegel; typ Suby. Betonblock wird mitgeliefert Faststeller für Schloßflügel optional.
ANSCHLAG:	Locinox- Secura Sicherheitsverschluß
TORFÜLLUNG:	Bestehend aus Doppelstabmatte 8/6/8 mm
FLÜGELHÖHE:	Torhöhe -3 cm Bodenfreiheit
ZAUNANSCHLUß OPTIONAL:	Ø 8 mm- Stab (für Maschendrahtzaun) oder Flacheisen mit Gegenleiste (für Gittermattenzaun)
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG:	Feuerverzinkt nach ISO Norm EN 1461. Pulverbeschichtet gem. NEN 5254. Die u.g. Preise für die beschichtete Ausführung gelten für alle Farben nach RAL 5000-9023 mit Ausnahme von: RAL 5011, 5022, 5025, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9006, 9007, 9022, 9023. Sonderfarben sind gegen Mehrpreis lieferbar.

### VERZINKT & BESCHICHTET

Höhe: 830 mm | 1030 mm | 1230 mm | 1430 mm | 1630 mm | 1830 mm | 2030 mm | 2230 mm | 2430 mm

Torbreite	Pfosten	Schloßflügel	Scharnierholm	Obenholm	Unterholm
2000 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
2500 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
3000 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
3500 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
4000 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
4500 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
5000 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
5500 mm	120x120x4	50x50x2	50x50x2	70x50x2	70x50x2
6000 mm	120x120x4	50x50x2	50x50x2	70x50x2	70x50x2
6500 mm	120x120x4	50x50x2	50x50x2	70x50x2	70x50x2
7000 mm	120x120x4	50x50x2	50x50x2	70x50x2	70x50x2
8000 mm	150x150x5	50x50x2	50x50x2	70x50x2	70x50x2
9000 mm	150x150x5	50x50x2	70x50x2	70x50x2	70x50x2
10.000 mm	160x160x5	50x50x2	70x50x3	70x50x3	70x50x3

\* Änderungen vorbehalten

**induline**<sup>®</sup>