



Sira dpd

Sira dpd*

- Torflügel können sowohl als einflügeliges Laufstor oder als Doppeldrehtor verwendet werden
- Bessere Stabilität durch Verwendung von Torpfosten aus Vierkantprofil 60x60x2 mm
- Torpfosten mit Zaunanschluß (Auf Wunsch auch ohne lieferbar)
- Seitenholme bestehend aus Vierkantprofil 40x40x2 mm
- Torfüllung bestehend aus Doppelstabmatte 8/6/8 mm
- Verstellbare 90° - Scharniere
- Standardmäßig ausgerüstet mit Locinox- VA- Schloß, inkl. Profilzylinder mit 3 Schlüsseln
- Aluminium Anschlagplatte gewährleistet eine stabile Verschiebung der Flügel
- Standardmäßig wird ein Grundriegel mit Alu- Hebel geliefert
- Optional kann ein zusätzlicher Riegel und ein Feststellblock bestellt werden
- Ausführungen: Feuerverzinkt gem. (ISO norm EN1461) oder auf Wunsch zusätzlich pulverbeschichtet
- Verzinkte Tore sind Lagerware



90° Scharniere

ABMESSUNGEN SIRA dpd* (in mm)

VERZINKT & BESCHICHTET	
Torbreite:	Verfügbare Höhen (in mm)
2000 mm	1030 1230 1430 1630 1830 2030
2250 mm**	1030 1230 1430 1630 1830 2030
2500 mm	1030 1230 1430 1630 1830 2030
2750 mm**	1030 1230 1430 1630 1830 2030
3000 mm	1030 1230 1430 1630 1830 2030

* Änderungen vorbehalten

** Asymmetrische Ausführung

induline

induline[®]

PRIVAICON BV
HEKWERKEN

Privacon Hekwerken Nederland
MEULENVELDT 10 - 12 | 5451 HV MILL
Telefoon: 0031 485 442 398
Fax: 0031 485 470 184
E-mail: info@privacon.nl