



detail 90° scharnier

Krista dp*

- Poortvleugels zijn zowel geschikt voor uitvoering looppoort als wel een dubbele poort.
- Goede stabiliteit door het gebruik van vierkante staanders 60x60x2 / 80x80x3 / 100x100x3 mm.
- Poortpalen standaard voorzien van gaasaansluiting. Optioneel leverbaar zonder gaasaansluiting.
- Poortkader vervaardigd uit koker 40x40x2 mm.
- Poortvulling bestaand uit dubbelstaafmat 8/6/8 mm.
- Kwalitatief hoogwaardige aangelaste 90o scharnieren.
- Standaard voorzien van RVS Locinox slot incl. eurocilinder met 3 sleutels en uitgevoerd met aluminium slotkast en contraplaat.
- Aluminium slotvanger voor een duurzame stabiele sluiting.
- Standaard voorzien van 1 grondgrendel met aluminium blokkop.
- Optioneel is een 2e grondgrendel leverbaar.
- Optioneel is een middenaanslag leverbaar.
- Standaard thermisch verzinkt (iso norm EN1461) en desgewenst leverbaar in poedercoating.

AFMETINGEN KRISTA dp* (in mm)

VERZINKT & GECOAT														
Breedte poort:	Poortpalen:	Beschikbare hoogtes (in mm)												
2000 mm	60x60x2	630	830	1030	1230	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2230	2430
2500 mm	60x60x2	630	830	1030	1230	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2230	2430
3000 mm	80x80x3	630	830	1030	1230	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2230	2430
3500 mm	80x80x3	630	830	1030	1230	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2230	2430
4000 mm	100x100x3	630	830	1030	1230	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2230	2430
4500 mm	100x100x3	630	830	1030	1230	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2230	2430
5000 mm	100x100x3	630	830	1030	1230	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2230	2430

* Wijzigingen voorbehouden
Vraag naar de voorwaarden