



Aprikojums 90° eņģe

## TEHNISKAIS APRAKSTS KRISTA dp\*

STABI:	Stabi no kvadrātaurules.
ŽOGA STIPRINĀJUMI:	Standartā (bez žoga stiprinājumiem tikai pēc pieprasījuma).
EŅĢES:	Regulējamas, augstas kvalitātes 90° eņģes.
SLĒDZENE:	Standarta aprikojumā LOCINOX industriālā slēdzene komplektā ar eirocilindru un 3 atslēgām.
PRETLIKA:	Alumīnija regulējama pretlika.
AIZBĪDNIS:	1 LOCINOX aizbīdnis ar alumīnija tapu.
RĀMIS:	Kvadrātaurule 40x40x2 mm.
VĀRTU PILDĪJUMS:	Panelis ar dubulto stiepli (8-6-8 50x200).
VIRSMAS APSTRĀDE:	Karstā cinka pārklājums saskaņā ar ISO normu EN 1461. Karstā cinka pārklājums saskaņā ar ISO normu EN 1461 + pulverkrāsošana pēc RAL kataloga saskaņā ar NEN 5254.

### CINKOTI & PULVERKRĀSOŠANA

Platums	Stabu izmērs	Augstums (mm)													
2000 mm	60x60x2	630	830	1030	1230	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2230	2430	
2500 mm	60x60x2	630	830	1030	1230	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2230	2430	
3000 mm	80x80x3	630	830	1030	1230	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2230	2430	
3500 mm	80x80x3	630	830	1030	1230	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2230	2430	
4000 mm	100x100x3	630	830	1030	1230	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2230	2430	
4500 mm	100x100x3	630	830	1030	1230	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2230	2430	
5000 mm	100x100x3	630	830	1030	1230	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2230	2430	

\*Tiek paturētas tiesības veikt izmaiņas