



TEHNISKAIS APRAKSTS NIKA dp*

ENĢES:	180° enģes, regulējamās 4 dimensijās (var mainīt labo un kreiso pusi).
SLĒDZENE:	Standarta aprīkojumā LOCINOX industriālā slēdzene komplektā ar eirocilindru un 3 atslēgām.
ENKURTIPA PRETLIKA:	LOCINOX enkurtipa pretlika SECURA, kas nodrošina papildus drošību.
AIZBĪDNIS:	LOCINOX SUBY iebūvējams vārtu aizbīdnis.
VĒRTNES AUGSTUMS:	Mīnuss 50 mm starp zemi un vērtni.
ŽOGA STIPRINĀJUMI:	Stiprinājumi stieņu vai trubiņu paneļiem pēc izvēles.
VIRSMAS APSTRĀDE:	Karstā cinka pārklājums saskaņā ar ISO normu EN 1461. Karstā cinka pārklājums saskaņā ar ISO normu EN 1461 + pulverkrāsošana pēc RAL kataloga saskaņā ar NEN 5254.

Augstāk: Aprīkojums 180° enģe
Pa vidu: Enkurtipa pretlika SECURA
Zem: SUBY aizbīdnis

CINKOTI & PULVERKRĀSOŠANA

Augstums: 800 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2500 mm

Platums	Stabu izmērs	Vert. kvadrātcaurule (slēdzenei)	Vert. kvadrātcaurule (enģēm)	Augšējā kvadrātcaurule	Apakšējā kvadrātcaurule
2000 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
2500 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
3000 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
3500 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
4000 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
4500 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
5000 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
5500 mm	120x120x4	50x50x2	50x50x2	70x50x2	70x50x2
6000 mm	120x120x4	50x50x2	50x50x2	70x50x2	70x50x2
6500 mm	120x120x4	50x50x2	50x50x2	70x50x2	70x50x2
7000 mm	120x120x4	50x50x2	50x50x2	70x50x2	70x50x2
8000 mm	150x150x5	50x50x2	50x50x2	70x50x2	70x50x2
9000 mm	150x150x5	50x50x2	70x50x2	70x50x2	70x50x2
10.000 mm	160x160x5	50x50x2	70x50x3	70x50x3	70x50x3

* Tiek paturētas tiesības veikt izmaiņas

induline

PRIVACON
BALTICS

SIA „Privacon Baltics”
8 Druvas Str., Ogre, LV-5001
Tel.: (+371) 650 677 10
Fax: (+371) 650 677 11
www.privacon.lv | www.privacon.nl

induline