



Aprikojums 90° eņģe

TEHNISKAIS APRAKSTS SIRA dp*

STABI:	Stabi no kvadrātaurules 60x60x2 mm.
ŽOGA STIPRINĀJUMI:	Standartā (bez žoga stiprinājumiem tikai pēc pieprasījuma).
EŅĢES:	Regulējamas, augstas kvalitātes 90° eņģes.
SLĒDZENE:	Standarta aprikojumā LOCINOX industriālā slēdzene komplektā ar eirocilindru un 3 atslēgām.
PRETLIKA:	Alumīnija regulējama pretlika.
AIZBĪDNIS:	1 LOCINOX aizbīdnis ar alumīnija tapu.
RĀMIS:	Kvadrātaurule 40x40x2 mm.
VĀRTU PILDĪJUMS:	Panelis ar dubulto stiepli (8-6-8 50x200).
VIRSMAS APSTRĀDE:	Karstā cinka pārklājums saskaņā ar ISO normu EN 1461. Karstā cinka pārklājums saskaņā ar ISO normu EN 1461 + pulverkrāsošana pēc RAL kataloga saskaņā ar NEN 5254.

CINKOTI & PULVERKRĀSOŠANA

Platums	Augstums (mm)					
2000 mm	1030	1230	1430	1630	1830	2030
2250 mm**	1030	1230	1430	1630	1830	2030
2500 mm	1030	1230	1430	1630	1830	2030
2750 mm**	1030	1230	1430	1630	1830	2030
3000 mm	1030	1230	1430	1630	1830	2030

*Tiek paturētas tiesības veikt izmaiņas

** 2250 mm viena vērtne 1000 mm + otra vērtne 1250 mm
2750 mm viena vērtne 1250 mm + otra vērtne 1500 mm