



Sira dppl

Sira dppl



widok zawiasu o kącie otwarcia 90°

DANE TECHNICZNE SIRA dppl*

STABILNOŚĆ:	bardzo dobra, dzięki słupom (ze stalowych profili zimnogiętych) o przekroju kwadratowym 60x60x2mm.
POŁĄCZENIE Z PŁOTEM (przęsłem):	standardowe za pomocą metalowego pręta (na życzenie bez połączenia).
RAMA:	wykonana z profilu kwadratowego 40x40x2mm.
WYPEŁNIENIE BRAMY:	mata stalowa, zgrzewana podwójnie z prętów pionowych o średnicy Ø6mm i podwójnych, poziomych o średnicy Ø8mm, dających oczko o wymiarach 50x200mm.
ZAWIASY:	regulowane, wysokiej jakości, o kącie otwarcia 90°.
ZAMEK:	standardowo, zamek ze stali nierdzewnej LOCINOX z wkładką i 3 kluczami.
ZACZEP OPOROWY (zapadka):	alumiowy firmy LOCINOX, zapewniający stabilne zamknięcie.
ZARYGLOWANIE:	skrzydło z zasuwą wpuszczane w blok betonowy. Opcjonalnie możliwość zamontowania zasuwy przy drugim skrzydle za dodatkową opłatą.
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: (powłoka)	cynkowanie ogniowe wg Polskiej Normy PN – EN ISO 1461. Opcjonalnie lakierowane farbą proszkową wg NEN 5254. Kolory standardowe: RAL 5000 – 9000 z wyjątkiem RAL: 5011, 5022, 5026, 6035, 636, 7048, 8029, 9006, 9007, 9022, 9023. Powyższe kolory są dostępne za dodatkową opłatą.

DOSTĘPNE WYMIARY SIRA dppl* [mm]

OCYNKOWANIE & LAKIEROWANIE						
Szerokość	Wysokość (mm)					
2000 mm	1030	1230	1430	1630	1830	2030
2250 mm**	1030	1230	1430	1630	1830	2030
2500 mm	1030	1230	1430	1630	1830	2030
2750 mm**	1030	1230	1430	1630	1830	2030
3000 mm	1030	1230	1430	1630	1830	2030

* prawo do zmian zastrzeżone

**możliwość wykonania asymetrycznych skrzydeł bramy

induline

PRIVAICON
POLAND SP. Z O.O.

Privacon Poland Sp. z o.o.
Zławieś Mała 60A, 87-134 Zławieś Wielka
Telefon: 0048 56 / 637 63 55
Fax: 0048 56 / 637 63 05
E-mail: info@privacon.pl