



Detail 90° Scharniere

TECHNISCHE BESCHREIBUNG VISTA Ip*

SCHARNIERE:	90° Scharniere.
TORFÜLLUNG:	Rundrohr ø 25 mm (Kernabstand der Stäbe +/- 150 mm). Ab H2500 mm: ø 30 mm.
SCHLOSSKASTEN:	Locinox – VA- Schloß, inkl. Profilzylinder.
GEGENANSCHLAG:	Einstelbar Aluminium.
TORFLUGELHÖHE:	Torhöhe +/- 50 mm.
ZAUNANSCHLUSS Ø 8 MM:	Optional lieferbar.
ZAUNANSCHLUSS DSM:	Optional lieferbar.
ZACKENLEIST:	Standard ab Torhöhe 1800 mm.
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG:	Feuerverzinkt (gemäß DIN EN ISO 1461). Optional pulverbeschichtet (gemäß NEN 5254). Die standard farbe sind nach RAL 5000-9023 serie, mit ausnahme von RAL 5011, 5022, 5025, 5026, 6035, 6036, 7048, 9006, 9007, 9012, 9023. Sonderfarben sind gegen Mehrpreis lieferbar.

VERZINKT & BESCHICHTET

Höhe: 800 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2500 mm

Tor Breite:	Torpfosten	Schloßflügel	Scharnierholm	Obenholm	Untenholm
1000 mm	60x60x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2
1250 mm	60x60x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2
1500 mm	80x80x3	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2
1750 mm	80x80x3	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2
2000 mm	100x100x3	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2
2250 mm	100x100x3	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2
2500 mm	100x100x3	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2

* Änderungen vorbehalten