



detail 90° scharnier

## Krista Ip\*

- Betere stabiliteit door het gebruik van vierkante standers.
- Poortpalen standaard voorzien van gaasaansluiting.  
Optioneel leverbaar zonder gaasaansluiting.
- Kwalitatief hoogwaardige aangelaste 90° scharnieren.
- Standaard voorzien van RVS Locinox slot incl. eurocilinder met 3 sleutels en uitgevoerd met aluminium slotkast.
- Aluminium slotvanger voor een duurzame en stabiele sluiting.
- Poortkader vervaardigd uit koker 40 x 40 x 2 mm.
- Poortvulling bestaande uit dubbelstaafmat 8/6/8.

### AFMETINGEN KRISTA Ip\* (in mm)

VERZINKT & GECOAT														
Breedte poort:	Poortpalen:	Beschikbare hoogtes (in mm)												
1000 mm	60x60x2	630	830	1030	1230	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2230	2430
1250 mm	60x60x2	630	830	1030	1230	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2230	2430
1500 mm	80x80x3	630	830	1030	1230	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2230	2430
1750 mm	80x80x3	630	830	1030	1230	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2230	2430
2000 mm	100x100x3	630	830	1030	1230	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2230	2430
2250 mm	100x100x3	630	830	1030	1230	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2230	2430
2500 mm	100x100x3	630	830	1030	1230	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2230	2430

\* Wijzigingen voorbehouden  
Vraag naar de voorwaarden