



Aprīkojums 90° eņģe

TEHNISKAIS APRAKSTS KRISTA Ip*

| | |
|--------------------|---|
| STABI: | Stabi no kvadrātcaurules. |
| ŽOGA STIPRINĀJUMI: | Standartā (bez žoga stiprinājumiem tikai pēc pieprasījuma). |
| EŅĢES: | Regulējamas, augstas kvalitātes 90° eņģes. |
| SLĒDZENE: | Standarta aprīkojumā LOCINOX industriālā slēdzene komplektā ar eirocilindru un 3 atslēgām. |
| PRETLIKA: | Alumīnija regulējama pretlika. |
| RĀMIS: | Kvadrātcaurule 40x40x2 mm. |
| VĀRTU PILDĪJUMS: | Panelis ar dubulto stiepli (8-6-8 50x200). |
| VIRSMAS APSTRĀDE: | Karstā cinka pārklājums saskaņā ar ISO normu EN 1461. Karstā cinka pārklājums saskaņā ar ISO normu EN 1461 + pulverkrāsošana pēc RAL kataloga saskaņā ar NEN 5254. |

CINKOTI & PULVERKRĀSOŠANA

| Platums | Stabu izmērs | Augstums (mm) | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|---------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1000 mm | 60x60x2 | 630 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | 2030 | 2230 | 2430 |
| 1250 mm | 60x60x2 | 630 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | 2030 | 2230 | 2430 |
| 1500 mm | 80x80x3 | 630 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | 2030 | 2230 | 2430 |
| 1750 mm | 80x80x3 | 630 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | 2030 | 2230 | 2430 |
| 2000 mm | 100x100x3 | 630 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | 2030 | 2230 | 2430 |
| 2250 mm | 100x100x3 | 630 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | 2030 | 2230 | 2430 |
| 2500 mm | 100x100x3 | 630 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | 2030 | 2230 | 2430 |

*Tiek paturētas tiesības veikt izmaiņas