



Aprīkojums 90° eņģe

TEHNISKAIS APRAKSTS SIRA Ip*

STABI:	Stabi no kvadrātcaurules 60x60x2 mm.
ŽOGA STIPRINĀJUMI:	Standartā (bez žoga stiprinājumiem tikai pēc pieprasījuma).
EŅĢES:	Regulējamas, augstas kvalitātes 90° eņģes.
SLĒDZENE:	Standarta aprīkojumā LOCINOX industriālā slēdzene komplektā ar eirocilindru un 3 atslēgām.
PRETLIKA:	Alumīnija regulējama pretlika.
RĀMIS:	Kvadrātcaurule 40x40x2 mm.
VĀRTU PILDĪJUMS:	Panelis ar dubulto stiepli (8-6-8 50x200).
VIRSMAS APSTRĀDE:	Karstā cinka pārklājums saskaņā ar ISO normu EN 1461. Karstā cinka pārklājums saskaņā ar ISO normu EN 1461 + pulverkrāsošana pēc RAL kataloga saskaņā ar NEN 5254.

CINKOTI & PULVERKRĀSOŠANA

Platums	Augstums (mm)						
1000 mm	830	1030	1230	1430	1630	1830	2030
1250 mm	830	1030	1230	1430	1630	1830	2030

*Tiek paturētas tiesības veikt izmaiņas