



3D IZLIEKTAIS STIEPLU PANELIS 5-5*

PRODUKTA APRAKSTS:	Nožogojuma panelis izgatavots no horizontālām un vertikālām metāla stieplēm, abpusēji metināts
PANEĻA GARUMS (PLATUMS):	2505mm
PANEĻA AUGSTUMS:	skatīt tabulā
STIEPLES DIAMETRS:	5 mm
HORIZONTĀLAIS STIEPLU ATTĀLUMS:	50 mm
VERTIKĀLAIS STIEPLU ATTĀLUMS:	200 mm (izliektajā daļā: 50 mm)
STIEPLES GALA IZVIRZĪJUMS:	30 mm

Iespējamie apstrādes veidi:

- Neapstrādāts
- Cinkots (ar karsto mērcēšanas metodi) saskaņā ar EN 1461
- Metināts pirms cinkošanas (Class D)*
- Metināts pirms cinkošanas (Class D) un krāsots visās iespējamās RAL pulverkrāsās

Paneļa augstums (mm)	Neapstrādāts Svars (Kg)	Karsti cinkots Svars (Kg)	Metināts no cinkotām stieplēm Svars (Kg)	+ Pulverkrāsa ar RAL 6005 Svars (Kg)
830	8,7	9,8	9,5	9,7
1030	10,4	11,8	11,4	11,6
1230	12,2	13,8	13,3	13,6
1430	13,9	15,7	15,2	15,5
1530	15,4	17,4	16,8	17,2
1730	17,1	19,4	18,7	19,1
1930	18,9	21,3	20,6	21,0
2030	20,4	23,0	22,3	22,7
2330	22,3	25,2	24,4	24,9
2430	23,8	26,9	26,1	26,6

Tiek veikta tikai pilnu palešu piegāde. Visa veida paneļi iepakoti pa 50 gab.

* Garantiju nesniedzam par paneļiem, kas ražoti no iepriekš cinkotas stieples un bez papildus apstrādes.

Alternatīvas (pēc pieprasījuma)

- Paneļi var tikt piedāvāti visās iespējamās RAL krāsās

Piegādes laiks:

6 nedēļu laikā (laiku precizēt pie pasūtījuma veikšanas)