



2D STIEPLU PANELIS 6-5-6*

PRODUKTA APRAKSTS:	Nožogojuma panelis izgatavots no horizontālām un vertikālām metāla stieplēm, abpusēji metināts
PANEĻA GARUMS (PLATUMS):	2506mm
PANEĻA AUGSTUMS:	skatīt tabulā
HORIZONTĀLAIS STIEPLES DIAMETRS:	6 mm (dubultais)
VERTIKĀLAIS STIEPLES DIAMETRS:	5 mm (viens)
ATTĀLUMS STARP HORIZONTĀLAJĀM STIEPLĒM:	200 mm
ATTĀLUMS STARP VERTIKĀLAJĀM STIEPLĒM:	50 mm
STIEPLES GALA IZVIRZĪJUMS:	30 mm

Iespējamie apstrādes veidi:

- Neapstrādāts
- Cinkots (ar karsto mērcēšanas metodi) saskaņā ar EN 1461
- Cinkots (ar karsto mērcēšanas metodi) saskaņā ar EN 1461 un krāsots ar visās iespējamās RAL pulverkrāsām

Paneļa augstums (mm)	Neapstrādāts Svars (Kg)	Karsti cinkots Svars (Kg)	Cinkots + Pulverkrāsa RAL 6005 Svars (Kg)	Cinkots + Pulverkrāsa RAL 6009, 7016, 9005 Svars (Kg)
830	10,5	11,2	11,5	11,5
1030	12,9	13,8	14,2	14,2
1230	15,2	16,3	16,8	16,8
1430	17,6	18,8	19,3	19,3
1630	19,9	21,3	21,9	21,9
1830	22,3	23,9	24,6	24,6
2030	24,6	26,3	27,1	27,1
2230*	26,5	28,4	29,2	29,2
2430*	28,8	30,8	31,7	31,7

Tiek veikta tikai nokomplektētu palešu piegāde. Neapstrādātie paneļi iepakojumā 60 gab., apstrādātie 30 gab.

* Paneļi ar 2230 un 2430 mm augstumu nav noliktavas produkti un ir pieejami pēc iepriekšēja pasūtījuma. Minimālais pasūtījuma daudzums ir 500 gab. katram izmēram. Apstrādes veids var būt atšķirīgs.

Papild iespējas (pēc pieprasījuma)

- Stieples gala izvirzījuma asinājums
- Asinājums 45° lenķī stieples gala izvirzījumam 200, 400 vai 600 mm

Alternatīvas (pēc pieprasījuma)

- Attālums vertikālajām stieplēm ar 25 mm ir arī pieejams
- Paneļi var tikt piedāvāti visās pieejamās RAL krāsās

Piegādes laiks:

4 nedēļu laikā (laiku precizēt pie pasūtījuma veikšanas)