



## 2D STIEPLU PANELIS 8-6-8\*

PRODUKTA APRAKSTS:	Nožogojuma panelis izgatavots no horizontālām un vertikālām metāla stieplēm, abpusēji metināts
PANEĻA GARUMS (PLATUMS):	2506mm
PANEĻA AUGSTUMS:	skatīt tabulā
HORIZONTĀLAIS STIEPLES DIAMETRS:	8 mm (dubults)
VERTIKĀLAIS STIEPLES DIAMETRS:	6 mm (viens)
ATTĀLUMS STARP HORIZONTĀLAJĀM STIEPLĒM:	200 mm
ATTĀLUMS STARP VERTIKĀLAJĀM STIEPLĒM:	50 mm
STIEPLES GALA IZVIRZĪJUMS:	30 mm

### Iespējamie apstrādes veidi:

- Neapstrādāts
- Cinkots (ar karsto mērcēšanas metodi) saskaņā ar EN 1461
- Cinkots (ar karsto mērcēšanas metodi) saskaņā ar EN 1461 un krāsots ar visām iespējamās RAL krāsām

Paneļa augstums (mm)	Neapstrādāts Svars (Kg)	Karsti cinkots Svars (Kg)	Cinkots + Pulverkrāsa RAL 6005 Svars (Kg)	Cinkots + Pulverkrāsa RAL 6009, 7016, 9005 Svars (Kg)
830	17,1	18,3	18,8	11,5
1030	20,9	22,9	23,0	14,2
1230	24,6	26,4	27,1	16,8
1430	28,4	30,4	31,3	19,3
1630	32,1	34,4	35,4	21,9
1830	35,9	38,5	39,5	24,6
2030	39,6	42,5	43,7	27,1
2230*	43,4	46,5	48,0	29,2
2430*	47,2	50,5	52,0	31,7

**Tiek veikta tikai nokomplektētu palešu piegāde. Neapstrādātie paneļi iepakojumā 50 gab., apstrādātie 25 gab.**

\* Paneļi ar 830 un 2230 mm augstumu nav noliktavas produkti un ir pieejami pēc iepriekšēja pasūtījuma. Minimālais pasūtījuma daudzums ir 500 gab. katram izmēram. Apstrādes veids var būt atšķirīgs.

### Papild iespējas (pēc pieprasījuma)

- Stieples gala izvirzījuma asinājums
- Asinājums 45° lenķī stieples gala izvirzījumam 200, 400 vai 600 mm

### Alternatīvas (pēc pieprasījuma)

- Attālums starp vertikālajām stieplēm 25, 30, 35 un 100 mm
- Paneļi var tikt piedāvāti visās pieejamās RAL krāsās

### Piegādes laiks:

4 nedēļu laikā (laiku precizēt pie pasūtījuma veikšanas)