



TECHNISCHE GEGEVENS PUNTA sw*

FRAME:	Koker 50x25x2, aan drie zijden voorzien van een puntenkam.
FRAME SCHUIN:	Optioneel leverbaar onder een hoek van 45°.
POORTVULLING:	Tot en met H2000: ø 25 mm; H2500: ø 30 mm.
H.O.H AFSTAND SPIJLEN:	Circa 150 mm.
STAANDER:	Koker 60x60x2; verlengd.
GAASAANSLUITING:	Optioneel leverbaar.
BREEDTE SLOOTWAAIER:	B1000 mm.
HOOGTE SLOOTWAAIER:	1000 mm 1250 mm 1500 mm 1800 mm 2000 mm 2500mm.
OPPERVLAKTEBEHANDELING:	Thermisch verzinkt (iso norm EN1461). Coating volgens NEN 5254. De standaardkleuren zijn RAL 5000 t/m RAL 9023 met uitzondering van: RAL 5011, 5025, 5026, 6035, 7048, 9006, 9007, 9022, 9023. Bovengenoemde uitzonderingen en overige RAL kleuren kunnen tegen meerprijs geleverd worden.

* Wijzigingen voorbehouden

induline

induline[®]

PRIVAICON BV
HEKWERKEN

Privacon Hekwerken
MEULENVELDT 10 - 12 | 5451 HV MILL
Telefoon: 0485 44 23 98
Fax: 0485 47 01 84
E-mail: info@privacon.nl