



per 1 / 02 / 2009

TECHNISCHE GEGEVENS Dubbelstaafmatten 3D matten*

SPECIFICATIE:	Draaddikte horizontaal 1xø4,7mm. Draaddikte verticaal 1xø4,7mm. Maaswijdte H 50mm V 200mm. Lengte paneel 2510mm. Hoogte paneel zie tabel.
MATERIAAL:	B= Getrokken rondstaal 235 JRG blank/onbehandeld. V= Sendzimir verzinkt volgens NEN-EN-ISO 10204. G= Elektrostatisch gepoedercoat volgens NEN-EN-ISO 5254 in RAL 6009 en RAL 9005.
LEVERING:	Volgens Privacon leveringsvoorwaarden.

	BLANK / VERZINKT / GECOAT								
	H 830 mm	1030	1230	1430	1530	1730	1930	2030	2430
BLANK (B) in kg	8,71 kg	10,44	12,17	13,91	15,41	17,14	18,87	20,37	23,83
VERZINKT (V) in kg	9,50 kg	11,40	13,30	15,20	16,80	18,70	20,60	22,30	26,05
GECOAT (G) in kg	9,70 kg	11,60	13,60	15,50	17,20	19,10	21,00	22,70	26,60

Standaard in 4 uitvoeringen leverbaar:

B= Blank/onbehandeld.
V= Thermisch verzinkt.
G= Gecoat in RAL 6009 en RAL 9005.

Verpakking

B= Pakketten van 50 stuks.
V= Pakketten van 50 stuks.
G= Pakketten van 50 stuks.

* Wijzigingen voorbehouden