



TEHNISKAIS APRAKSTS DURA vds*

- VĀRTU STABI:** Pretstabs un konsoles stabs 80x80x3 mm kvadrātcaurule, kas piemētināts pamatnei. Pretstabā iestrādāta pretlikas kaste un regulējama bīdāmo vārtu pretlika.
- VĀRTU PILDĪJUMS:** Panelis ar dubulto stiepli (8-6-8, 50x200).
- DROŠĪBAS LĪSTE:** Standarta komplektācija vārtiem virs 1500 mm augstumā.
- SLĒDZENE:** LOCINOX bīdāmo vārtu slēdzene, mehānisms no nerūsējošā tērauda.
- RUĻĻI:** Regulējami ruļļu bloki (2 x 8 riteņi).
- UZTVERŠANAS KĀRBA:** Bīdāmos vārtus uztver kārba un augšējais uztverējs ar rullīšiem. Augšējais uztverējs sastāv no diviem plastmasas rullīšiem un gultņiem.
- VIRSMAS APSTRĀDE:** Karstā cinka pārklājums saskaņā ar ISO normu EN 1461.
Karstā cinka pārklājums saskaņā ar ISO normu EN 1461 + pulverkrāsošana pēc RAL kataloga saskaņā ar NEN 5254.

CINKOTI & PULVERKRĀSOŠANA

Augstumi: 800mm | 1000mm | 1250mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2400mm

Aile:	Apakšējā kvadrātcaurule	Vert. kvadrātcaurule	Augšējā kvadrātcaurule
3000 mm	60x60x2	60x60x2	60x60x2
4000 mm	60x60x2	60x60x2	60x60x2
5000 mm	80x60x3	60x60x2	60x60x2
6000 mm	80x60x3	60x60x2	80x60x3
7000 mm	120x80x3	80x60x3	80x60x3
8000 mm	120x80x3	80x60x3	80x60x3
9000 mm	120x80x3	80x60x3	80x60x3



Droša un ātra aizvēršana

Aile:	Vārtu garums (mm)	Aile:	Vārtu garums (mm)
3000 mm	4200	6500 mm	8850
3500 mm	4825	7000 mm	9600
4000 mm	5450	7500 mm	10250
4500 mm	6000	8000 mm	10900
5000 mm	6800	8500 mm	11450
5500 mm	7450	9000 mm	12000
6000 mm	8100	9500 mm	12600

* Tiek paturētas tiesības veikt izmaiņas

induline

PRIVACON
BALTICS

SIA „Privacon Baltics”

8 Druvas Str., Ogre, LV-5001

Tel.: (+371) 650 677 10

Fax: (+371) 650 677 11

www.privacon.lv | www.privacon.nl