



TEHNISKAIS APRAKSTS NIKA vds*

- VĀRTU STABI:** Pretstabs un konsoles stabs 80x80x3 mm kvadrātaurule, kas piemētināts pamatnei. Pretstabā iestrādāta pretlikas kaste un regulējama bīdāmo vārtu pretlika.
- VĀRTU PILDĪJUMS:** Vārtu augstums 1500 - 2000 mm apaļcaurule Ø 25 mm. Attālums starp trubiņu centriem 150 mm
Vārtu augstums 2500 mm apaļcaurule Ø 30 mm. Attālums starp trubiņu centriem 150 mm.
- SLĒDZENE:** LOCINOX bīdāmo vārtu slēdzene, mehānisms no nerūsējošā tērauda.
- RULLĪI:** Regulējami rullju bloki (2 x 8 riteņi).
- UZTVERŠANAS KĀRBA:** Bīdāmos vārtus uztver kārba un augšējais uztverējs ar rullīšiem. Augšējais uztverējs sastāv no diviem plastmasas rullīšiem un gultņiem.
- VIRSMAS APSTRĀDE:** Karstā cinka pārklājums saskaņā ar ISO normu EN 1461.
Karstā cinka pārklājums saskaņā ar ISO normu EN 1461 + pulverkrāsošana pēc RAL kataloga saskaņā ar NEN 5254.

CINKOTI & PULVERKRĀSOŠANA

Augstumi: 800 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2500 mm

Aile:	Apakšējā kvadrātaurule	Vert. kvadrātaurule	Augšējā kvadrātaurule
3000 mm	60x60x2	60x60x2	60x60x2
4000 mm	60x60x2	60x60x2	60x60x2
5000 mm	80x60x3	60x60x2	60x60x2
6000 mm	80x60x3	60x60x2	80x60x3
7000 mm	120x80x3	80x60x3	80x60x3
8000 mm	120x80x3	80x60x3	80x60x3
9000 mm	120x80x3	80x60x3	80x60x3



Droša un ātra aizvēršana

Aile:	Vārtu garums (mm)	Aile:	Vārtu garums (mm)
3000 mm	4200	6500 mm	8850
3500 mm	4825	7000 mm	9600
4000 mm	5450	7500 mm	10250
4500 mm	6000	8000 mm	10900
5000 mm	6800	8500 mm	11450
5500 mm	7450	9000 mm	12000
6000 mm	8100	9500 mm	12600

* Tiek paturētas tiesības veikt izmaiņas

PRIVACON
BALTICS

SIA „Privacon Baltics”
8 Druvas Str., Ogre, LV-5001
Tel.: (+371) 650 677 10
Fax: (+371) 650 677 11
www.privacon.lv | www.privacon.nl